

Подбор регуляторов давления газа РДНК, РДГК, РДСК, РДГБ, РДГ, РДГП

	РДНК-400 (седло D15)	РДНК-400М (седло D15)	РДНК-1000 (седло D16)	РДНК-У (седло D18,5)	РДГК-10 (седло D8)	РДГК-10М (седло D6)	РДСК-50	РДСК-50М-1 (седло D14)	РДСК-50М-2 (седло D14)	РДСК-50М-3 (седло D14)	РДСК-50Б	РДСК-50БМ (седло D20)	РДГБ-6 (седло D5)
Диапазон настройки выходных давлений, кПа													
	2...5				1,5...2		***	10...16	16...40	40...100	***	270...300	2,2
Рвх. МПа	Максимальная пропускная способность, м3/ч												
0.05	45	55	70	55	4	16	снят с производст- ва	60	60	60	снят с произ- водства		6
0.1	80	100	130	100	8	25		120	120	120			6
0.2	125	180	280	175	9	40		250	250	250			6
0.3	170	300	450	250	11	55		330	330	330			6
0.4	200	400	600	330	13	70		400	400	400		450	6
0.5	250	500	700	410	14	80		500	500	500		600	6
0.6	300	600	900	500	15.5	90		600	600	600		750	6
0.7				580				650	650	650		800	6
0.8				665				720	720	720		850	6
0.9				750				800	800	800		900	6
1.0				830				860	860	860		1000	6
1.1				915				920	920	920		1100	6
1.2				1000			1000	1000	1000	1200	6		

	РДГ 50-Н(М) (седло D30)	РДГ 50-В(М) (седло D30)	РДГ 50-Н(М) (седло D35)	РДГ 50-В(М) (седло D35)	РДГ 50-Н(М) (сед-ло D40)	РДГ 50-В(М) (седло D40)	РДГ 50-Н(М) (седло D45)	РДГ 50-В(М) (седло D45)	РДГ 80-Н(М) (седло D65)	РДГ 80-В(М) (седло D65)	РДГ 150-Н(М) (седло D98)	РДГ 150-В(М) (седло D98)	РДГП-50Н(В)
Диапазон настройки выходных давлений, кПа													
	1,5...60	60...600	1,5...60	60...600	1,5...60	60...600	1,5...60	60...600	1,5...60	60...600	1,5...60	60...600	1,5...60 (60...600)
Рвх. МПа	Максимальная пропускная способность, м3/ч												
0.05	250		330		470		600		1250		2750		
0.1	450	450	600	600	850	850	1100	1100	2250	2250	4950	4950	1500
0.2	650	650	950	950	1250	1250	1650	1650	3400	3400	7400	7400	2200
0.3	850	850	1250	1250	1700	1700	2200	2200	4500	4500	9850	9850	3000
0.4	1100	1100	1550	1550	2100	2100	2750	2750	5600	5600	12800	12800	3700
0.5	1300	1300	1850	1850	2500	2500	3280	3280	6750	6750	14800	14800	4500
0.6	1500	1500	2150	2150	2950	2950	3800	3800	7850	7850	17250	17250	5250
0.7	1700	1700	2500	2500	3350	3350	4350	4350	9000	9000	19700	19700	6000
0.8	1950	1950	2800	2800	3800	3800	4900	4900	10100	10100	22150	22150	6700
0.9	2150	2150	3100	3100	4200	4200	5450	5450	11200	11200	24600	24600	7500
1.0	2350	2350	3400	3400	4600	4600	6000	6000	12350	12350	27050	27050	8200
1.1	2600	2600	3700	3700	5050	5050	6550	6550	13450	13450	29500	29500	9000
1.2	2800	2800	4050	4050	5450	5450	7100	7100	14600	14600	32000	32000	9700

* Максимальная пропускная способность регуляторов давления, входящих в состав газорегуляторных пунктов (ГРПШ, ГРУ, ПГБ и т.д.), составляет 80-85% от приведённой в таблице